

アナログカメラ 配線オプション

ワンケーブルカメラ用 ドライブユニット

5CH ドライブユニット

TH-CCU105A



型番	TH-CCU105A
電源入力/消費電力	AC100V-AC240V / 90W(最大)
カメラ出力/電源	DC20V/DC25V可変(切替SW) / 2A
映像入力	1.0Vp-p 75Ω(BNC) x5ch
映像出力	1.0Vp-p 75Ω(BNC) x5ch
使用温度範囲	-10°C~40°C
外形寸法/質量	213(W) x 55.5(H) x 212.5(D)mm / 約2kg

10CH ドライブユニット

TH-CCU110A



型番	TH-CCU110A
電源入力/消費電力	AC100V-AC240V / 170W(最大)
カメラ出力/電源	DC20V/DC25V可変(切替SW) / 4A (1ch-5ch 2A, 6ch-10ch 2A)*
映像入力	1.0Vp-p,75Ω(BNC)*10ch
映像出力	1.0Vp-p,75Ω(BNC)*10ch
使用温度範囲	-10°C~40°C
外形寸法/質量	433(W) x 55.5(H) x 212.5(D)mm / 約2kg

ドライブユニット用 ラックマウント金具

ラックマウント金具

TPVR-1



TH-CCU105Ax1 台をラックマウント

ラックマウント金具

TPVR-2



TH-CCU105Ax2 台をラックマウント

ラックマウント金具

TPVR-3



TH-CCU110Ax1 台をラックマウント

カメラ映像を分割表示

4 分割器

TH-Q204

型番	TH-Q204
映像入力	4ch(BNC)
スルーアウト出力	4ch(BNC)
モニター出力	BNCx1ch/VGAx1ch ※同時出力可能
画面表示	1画面/2分割/3分割/4分割/PIP/POP表示フリーズ、自動切替
その他機能	カメラタイトル、デジタルズーム
電源	DC12V 500mA
外形寸法/質量	W260 x H48 x D210mm / 約1.1kg
付属品	ACアダプター、リモコン、電池(テスト用)

