

WDR カラーカメラ

TH-S900VP ワンケーブル



ドーム型 WDR カラーカメラ

TH-D900VP ワンケーブル



※レンズ・ブラケット別売

48万画素 DC 12V 室内 DAY&NIGHT WDR BLC 逆光補正
 フリッカレス 電子増感 3D DNR ワンケーブル

48万画素 DC 12V 室内 DAY&NIGHT WDR BLC 逆光補正
 フリッカレス 電子増感 3D DNR ワンケーブル

| | |
|-----------|---|
| 型番 | TH-S900VP |
| 撮像素子 | 1/3型CCDセンサー |
| 有効画素数/解像度 | 48万画素/700TVライン以上 |
| レンズマウント | CSマウント |
| 最低被写体照度 | カラー 0.05Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0.00004Lux(電子感度アップON時) |
| その他機能 | フリッカレス、Day/Night、WDR、電子感度アップ、プライバシーマスク 3D-DNR、モーション検知 |
| 電源/消費電力 | ①電源重畳式(専用ドライブユニットTH-CCUシリーズより供給) ②DC12V 140mA ※①②は自動判別 |
| 寸法/質量 | W60 x H66 x D121mm / 約290g |
| 付属品 | 六角レンチ(ブラジック専用) |

| | |
|-----------|---|
| 型番 | TH-D900VP |
| 撮像素子 | 1/3型CCDセンサー |
| 有効画素数/解像度 | 48万画素/700TVライン以上 |
| レンズ/水平画角 | 3~9mm/85~31° |
| 最低被写体照度 | カラー 0.05Lux(電子感度アップOFF時) 白黒 0.00004Lux(電子感度アップON時) |
| その他機能 | フリッカレス、Day/Night、WDR、電子感度アップ、プライバシーマスク 3D-DNR、モーション検知 |
| 電源/消費電力 | ①電源重畳式(専用ドライブユニットTH-CCUシリーズより供給) ②DC12V 140mA ※①②は自動判別 |
| 寸法/質量 | W128 x H98mm / 約290g |
| 付属品 | DCケーブル、ビス一式 |

