

ミニPTZドームカメラ

TH-Z1221 光学 12 倍



光学 12 倍・デジタル 10 倍ズーム
 38 万画素 CCD
 360 度エンドレス旋回
 プリセット機能 (165 箇所)
 グループツアー (8 パターン)
 外部アラームに連動して旋回・ズームが可能
 Pelco-D/P 対応コントローラ・DVR で制御可能



型番	TH-Z1211
カメラ部	撮像素子 1/4型CCDセンサー 有効画素数/水平解像度 768(H)×494(V) / 38万画素
レンズ部	レンズ 3.94~46.5mm 光学12倍 デジタルズーム 10倍
回転部	水平回転角度 360°エンドレス 垂直回転角度 -2°~90°
全体	最低被写体照度 カラー 0.2Lux 白黒 0.04Lux プリセット 220箇所 プリセットツアー 8グループ(1グループ 60プリセットまで) その他機能 SSSDR/逆光補正/フリッカーレス/ホワイトバランス/ プライバシーマスキング
インターフェース	RS-485(2400/4800/9600bps)
通信プロトコル	Pelco-D/P
使用温度範囲	-10°C~+50°C(但し電源投入時は0°C以上であること)
保護等級	IP66
電源/消費電流	DC12V 800mA(最大)
外形寸法/質量	φ157×158/約1.9kg
付属品	ACアダプター、専用ケーブル、ターミナルブロック式、ビス一式 専用レンズ

