

見たい箇所へ " 巡回・ズーム "

1 台で広範囲をカバーできる PTZ カメラ



目指したのは 駆動部の最高品質 世界最小音圧 駆動音 16dB

PTZドームカメラ

TH-Z2711 光学 27 倍

TH-Z3611 光学 36 倍

38 万画素 CCD
 360 度エンドレス巡回
 プリセット機能 (165 箇所)
 グループツアー (8 パターン)
 外部アラームに連動して巡回・ズームが可能
 Pelco-D/P 対応コントローラ・DVR で制御可能



屋外用ハウジング装着例



- 38万画素
- 光学ズーム 36倍/27倍
- AC 24V
- 室内
- WDR ※36802P
- SSDR ※27倍DPR
- DAY&NIGHT
- BLC 逆光補正
- フリッカーレス
- 電子増感
- 3D DNR

最も必要な駆動部分は自社開発

PTZカメラにおいて最も重要である駆動部分を独自開発

高精度な駆動・停止位置

最小回転角度
0.024°

ツインギア
1/8マイクロステップ
による角度制御

2000段階の速度制御

TOHO
従来品

型番	TH-Z2711	TH-Z3611
カメラ部	撮像素子 1/4型CCDセンサー	
	有効画素数/水平解像度 768(H)×494(V) 38万画素	
レンズ部	3.5~95mm 光学27倍	3.5~122mm 光学36倍
	デジタルズーム 12倍	
回転部	水平回転角度 360°エンドレス	
	垂直回転角度 -2°~90°	
全体	最低被写体照度 カラー 1.7Lux 白黒 0.01Lux	
	プリセット 165箇所	
	プリセットツアー 8グループ(1グループ 60プリセットまで)	
	その他機能 SSDR/逆光補正/フリッカーレス/ホワイトバランス/プライバシーマスキング	
	インターフェース RS-485(2400/4800/9600bps)	
	通信プロトコル Pelco-D/P	
	使用温度範囲 -35°C~+50°C(但し電源投入時は0°C以上であること)	
	保護等級 - ※ハウジング収納時はIP66	
	電源/消費電流 AC24V / 1A	
	外形寸法/質量 147mm×190mm×147mm / 約1.9kg	
付属品	天井取付金具、化繊カバー、ターミナルブロック一式、ビス一式 六角レンチ、落下防止ワイヤー	

主要部品は日本社製を採用

主要部分には全て日本社製パーツを採用

動作温度範囲 (°C)	耐用年数 (年)
1日/24h使用	1 3 5 7 10 15 20
1日/8h使用	3 10 15 20 30