

全方位型

GV-FE2301 200万画素

GV-FE4301 400万画素



GeoVision社製

H.264/MJPEG シングルストリーミング
 最大 15 フレーム / 秒
 PoE 給電 または DC12V、AC24V に対応
 SD カード録画可能
 音声マイク、スピーカー内蔵



型番	GV-FE2301	GV-FE4301
解像度	200万画素(1920×1080)	400万画素(2048×1944)
最低被写体照度	2Lux	
レンズ	1.05mm	
映像ストリーミング	シングルストリーム(H.264/MJPEG)	
フレームレート	15フレーム/秒	
音声入力/出力	内蔵マイク / 内蔵スピーカー	
インターフェイス	LAN, MicroSD, IOワイヤー	
その他機能	デイナイト, WDR, プライバシーマスク	
電源/消費電力	DC12V, AC24V, PoE / 5W	
外形寸法/質量	160(φ) x 47.66(H)mm / 650g	

GV-FE521 500万画素

GV-FER521 500万画素 / 屋外用



GeoVision社製

H.264/MJPEG シングルストリーミング
 最大 15 フレーム / 秒
 PoE 給電 または DC12V、AC24V に対応
 SD カード録画可能
 音声マイク、スピーカー内蔵



型番	GV-FE521	GV-FER521
解像度	500万画素(2560×1920)	
最低被写体照度	2Lux	
レンズ	1.6mm	
映像ストリーミング	シングルストリーム(H.264/MJPEG)	
フレームレート	15フレーム/秒	
音声入力/出力	内蔵マイク / 内蔵スピーカー	
インターフェイス	LAN, MicroSD, IOワイヤー	
その他機能	デイナイト, WDR, プライバシーマスク	デイナイト, WDR, プライバシーマスク, IP66
電源/消費電力	DC12V, AC24V, PoE / 5W	
外形寸法/質量	160(φ) x 44.9(H)mm / 650g	160(φ) x 46.4(H)mm / 480g

表示パターン例



4分割表示



180°表示



360°表示



PAP表示