

## 赤外線ハウジング一体型

**GV-UBL1211** 130万画素

**GV-UBL2411** 200万画素



GeoVision社製

H.264/MJPEG デュアルストリーミング  
 最大 30 フレーム / 秒  
 PoE 給電 または DC5V 駆動に対応  
 Micro-SD カード録画可能  
 電動ズーム & オートフォーカス



型番	GV-UBL1211	GV-UBL2411
解像度	130万画素(1280×1024)	200万画素(1920×1080)
最低被写体照度	0Lux(赤外線照射時)	
レンズ	3~9mm(電動ズーム、オートフォーカス)	
映像ストリーミング	デュアルストリーム(H.264/MJPEG)	
フレームレート	30フレーム/秒	
音声入力/出力	—	
インターフェイス	LAN、MicroSD、IOワイヤー	
その他機能	赤外線LED、ディナイト、WDR、プライバシーマスク、IP67	
電源/消費電力	DC5V、PoE / 6.94W	
外形寸法/質量	65(W) x 69(H) x 149.25(D)mm / 850g	

## 赤外線バンダルドーム型

**GV-VD1500** 130万画素

H.264/MJPEG デュアルストリーミング  
 最大 30 フレーム / 秒  
 PoE 給電 または DC12V、AC24V に対応  
 Micro-SD カード録画可能



GeoVision社製

型番	GV-VD1500
解像度	130万画素(1280×1024)
最低被写体照度	0Lux(赤外線照射時)
レンズ	3~9mm
映像ストリーミング	デュアルストリーム(H.264/MJPEG)
フレームレート	30フレーム/秒
音声入力/出力	ラインイン(RCA) / ラインアウト(RCA)
インターフェイス	LAN、MicroSD、IOコネクタ
その他機能	赤外線LED、ディナイト、WDR、プライバシーマスク
電源/消費電力	DC12V、AC24V、PoE / 12W
外形寸法/質量	165(φ)×125(H)mm / 1.7kg

